



Sistema di campionamento per composti gassosi

EASY GAS

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- In accordo ai metodi ISTISAN 98/2 e DL 25/08/2000
- Campionatore a flusso costante
- Dimensioni e peso contenuti
- Contatore volumetrico per bassi flussi completo di termometro.
- Portata compresa tra 0.2 e 1.2 l/min

SONDA DI CAMPIONAMENTO DDS/EG



Il campionatore Easy Gas può essere utilizzato con la sonda di prelievo per composti gassosi.

Per maggiori informazioni consultare il **Product Data I.004.02**

CAMPIONATORE E.G.

Il campionatore permette il prelievo con portate comprese tra 0.2 e 1.2 l/min ed è alimentato da una batteria interna ricaricabile di grande capacità con autonomia di circa 10 ore. E' dotato di un contatore volumetrico per bassi flussi completo di termometro per misurare la temperatura.

Il campionatore EASY GAS è dotato di una capiente trappola per gel di silice ed un filtro di protezione.

Questo accorgimento permette di evitare danni alla pompa dovuti all'aggressività dei gas aspirati da emissioni o più semplicemente dall'accidentale aspirazione delle soluzioni di assorbimento.



L'EASY GAS viene fornito completo di carica batterie/alimentatore che ne permette l'utilizzo anche con la tensione di rete.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Range portata	da 0.2 a 1.2 l/min
Tipo di pompa	membrana
Precisione cont. volumetrico	+/- 2 %
Dimensioni (L x L x A)	260 x 150 x 300 mm
Peso	6.3 Kg
P/N	AC99-007-0000SP

