



Sistema di Campionamento per Composti Gassosi

EASYGAS

Il campionatore permette il prelievo con portate comprese tra 0.2 e 5 l/min ed è alimentato da una batteria interna ricaricabile di grande capacità con autonomia di circa 10 ore.

E' dotato di un contatore volumetrico per bassi flussi completo di termometro per misurare la temperatura.

Il campionatore **EasyGas** è dotato di una capiente trappola per gel di silice ed un filtro di protezione.

Questo accorgimento permette di evitare danni alla pompa dovuti all'aggressività dei gas aspirati da emissioni o più semplicemente dall'accidentale aspirazione delle soluzioni di assorbimento.

EasyGas viene fornito completo di carica batterie/alimentatore che ne permette l'utilizzo anche con la tensione di rete.

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- ⌚ In accordo ai metodi ISTISAN 98/2 e DL 25/08/2000
- ⌚ Campionatore a flusso costante
- ⌚ Dimensioni e peso contenuti
- ⌚ Contatore volumetrico per bassi flussi completo di termometro.
- ⌚ Portata compresa tra 0.2 e 1.2 l/min

**SONDA di CAMPIONAMENTO DDS / EasyGas**

Il campionatore **EasyGas** può essere utilizzato con la sonda di prelievo per composti gassosi.

Per maggiori informazioni consultare la Scheda Tecnica **EP006.01.18.IT**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Range di portata	0.2 - 1.2 l/min 0.2 - 5 l/min
Tipo di pompa	Membrana
Precisione cont. Vol.	± 2%
Dimensioni (b x p x h)	260 x 150 x 300 mm
Peso	6.3 Kg
EasyGas 0.1-1.2 l/min	AC99-007-0000SP
EasyGas 0.2-5 l/min	AC99-007-0022SP
Gruppo Refrigerante EasyGas	AC99-007-0010SP
Sonda di Prelievo EasyGas	AC99-007-0020SP

